



Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры настенного типа ATY-D/ARY-D





ATY-D / ARY-D

Кондиционеры настенного типа серии EcoComfort 20, 25, 35



(опция)**

R-22

ATY25D

ARY25D



- Плоская лицевая панель
- Новый удобный пульт управления
- Фильтр 3-ступенчатой очистки воздуха (Air Purifying)
- Режим повышенной производительности (Powerful)
- Сдвоенные воздушные заслонки могут автоматически качаться по вертикали, у широкоугольных жалюзи можно менять вручную угол поворота в пределах 120°
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Теплый пуск (Hot Start)
- Таймер позволяет программировать включение и выключение кондиционера

- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60 % без изменения температуры
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function)
- Антикоррозионная защита поверхностей наружного блока (Anticorrosion Treatment)
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Функция ночной экономии (Night Set Mode) снижает уровень шума на 3 дБ и расход электроэнергии на 5 % в ночное время
- Максимальное расстояние и перепад высот между блоками – 12 м и 10 м (соответственно)



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				ATY20D	ATY25D	ATY35D
Холодопроизводительность		Ном.	кВт	1.95	2.6	3.5
Теплопроизводительность		Ном.	кВт	2.2	2.8	3.9
Потребляемая мощность	Охлаждение		кВт	0.68	0.87	1.16
	Нагрев		кВт	0.64	0.83	1.21
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс			2.87 / C	2.99 / C	3.01 / B
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс			3.44 / B	3.37 / C	3.22 / C
Годовое энергопотребление			кВт·ч	*	*	*
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / мин.	м³ / мин	7.2 / 4.6	7.5 / 4.6	7.5 / 4.9
	Нагрев	Макс. / мин.	м³ / мин	7.5 / 4.8	7.8 / 4.8	7.8 / 5.2
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	38 / 27	38 / 27	39 / 29
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	38 / 27	38 / 27	39 / 29
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	12 / 10	12 / 10	12 / 10
	Диаметр труб		мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	273x784x195		
Вес			кг	9	9	9
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	20	25	35

НАРУЖНЫЙ БЛОК				ARY20D	ARY25D	ARY35D
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	560x695x265		
Вес			кг	26	28	36
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс.	дБА	46	46	47
	Нагрев	Макс.	дБА	47	47	48
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	+10~46		
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-10~15		
Хладагент				R22		
Электропитание (VM)			В	1~, 220-240 В, 50 Гц		

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. стр. 67)

Внутренний блок	у.е.
Наружный блок	у.е.
ИТОГО	у.е.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЕНЫ СПРАШИВАЙТЕ У ПРОДАВЦА

* Информация на момент публикации отсутствует.

** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу