



Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры настенного типа FAQ-B/RZQ-B





FAQ-B / RZQ-B

Кондиционеры настенного типа 71,100

R-410A



FAQ71B

RZQ71B



- Компактный дизайн: при производительности 7,1 кВт высота 290 мм, длина 1050 мм и вес 13 кг
- Малошумный внутренний блок (от 37 дБА для FAQ71B)
- Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing)
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60 % без изменения температуры
- Учёт погодных условий (PMV – Predicted Mean Vote)
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function)
- Автоматический выбор режима (Auto)

- Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного пульта
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Сверхэкономичный инвертор (Sky Super Inverter) экономит до 70 % электроэнергии по сравнению с обычным кондиционером
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – 75 м и 30 м (соответственно)



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FAQ71B	FAQ100B
Холодопроизводительность		Мин.-ном.-макс.	кВт	3.20-7.10-8.02	5.00-10.00-11.20
Теплопроизводительность		Мин.-ном.-макс.	кВт	3.52-8.00-9.04	5.15-11.20-12.77
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	2.36	2.79
	Нагрев	Ном.	кВт	2.42	3.20
Энергоэффективность		Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		3.01 / B	3.59 / A
		Коэффициент COP (нагрев) / Класс		3.31 / C	3.30 / C
Годовое энергопотребление			кВт.ч	1180	1393
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / мин.	м³ / мин	19 / 15	23 / 19
	Нагрев	Макс. / мин.	м³ / мин	19 / 15	23 / 19
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	43 / 37	45 / 41
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	43 / 37	45 / 41
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	50 / 30	75 / 30
	Диаметр труб		мм	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	290 x 1050 x 230	360 x 1570 x 200
Вес			кг	13	26
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	80	110

НАРУЖНЫЙ БЛОК

				RZQ71BV	RZQ100BV/W
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	770 x 900 x 320	1345 x 900 x 320
Вес			кг	65	104
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс.	дБА	47 (43)	49 (45)
	Нагрев	Макс.	дБА	49	51
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-15~-50	
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-20~-15.5	
Хладагент				R410A	
Электропитание (V / W)			V	V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц	

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. на стр. 67)

Внутренний блок	у.е.	2000	2200
Наружный блок	у.е.	3500	4000
ИТОГО	у.е.	5500	6200

Дополнительное оборудование

Пульт управления для FAQ71B	проводной	BRC1D52	у.е.	100
	инфракрасный (охл. / нагрев)	BRC7E618	у.е.	320
	инфракрасный (охлаждение)	BRC7E619	у.е.	300
для FAQ100B	инфракрасный (охл. / нагрев)	BRC7C510	у.е.	300
	инфракрасный (охлаждение)	BRC7C511	у.е.	300