




Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры канального типа Daikin FBQ-B/RKS-D/E, FBQ-B/RXS-D/E





R-410A

FBQ-B / RKS-D/E FBQ-B / RXS-D/E

Кондиционеры канального типа
(средненапорные) **35, 50, 60**



FBQ35.50B

RXS35D/E



- Небольшие размеры и вес при высокой эффективности воздухораспределения
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы
- Малозумный внутренний блок (уровень шума – от 29 дБА)
- Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 10% от стандартного расхода
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60 % без изменения температуры
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата до 625 мм)

- Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция)
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта
- Возможность работы в составе мультисистемы
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками: расстояние и перепад 20 м и 15 м (для производительности 3,5 кВт), 30 м и 20 м при производительности 5 кВт и выше



				ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ			ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ		
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FBQ35B	FBQ50B	FBQ60B	FBQ35B	FBQ50B	FBQ60B
Холодопроизводительность		Мин-ном-макс	кВт	1.00-3.40-3.70	0.90-5.00-5.60	0.90-5.70-6.00	1.00-3.40-3.70	0.90-5.00-5.60	0.90-5.70-6.00
Теплопроизводительность		Мин-ном-макс	кВт	1.00-4.10-5.00	0.90-6.00-7.00	0.90-7.00-8.00	-	-	-
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	1.21	1.92	2.19	1.21	1.92	2.19
	Нагрев	Ном.	кВт	1.28	1.87	2.50	-	-	-
Энергоэффективность		Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		2.81 / C	2.60 / E	2.60 / E	2.81 / C	2.60 / E	2.74 / E
		Коэффициент COP (нагрев) / Класс		3.20 / C	3.21 / C	2.80 / E	-	-	-
Годовое энергопотребление			кВт·ч	605	960	1095	605	960	1095
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / мин.	м³ / мин	11.5 / 9	14 / 10	19 / 14	11.5 / 9	14 / 10	19 / 14
	Нагрев	Макс. / мин.	м³ / мин	11.5 / 9	14 / 10	19 / 14	-	-	-
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	33 / 29	33 / 29	34 / 30	33 / 29	33 / 29	34 / 30
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	33 / 29	33 / 29	34 / 30	-	-	-
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м		20 / 15	30 / 20	30 / 20	20 / 15	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	300 x 700 x 800			300 x 700 x 800		
Вес			кг	30	31	41	30	31	41
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ				BYBS45D	BYBS45D	BYBS71D	BYBS45D	BYBS45D	BYBS71D
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	55 x 880 x 500			55 x 880 x 500		
Вес			кг	3.5			3.5		
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	35			35		

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXS35D	RXS50E	RXS60E	RKS35D	RKS50E	RKS60E
Размеры		(В x Ш x Г)	мм	550 x 765 x 285	735 x 825 x 300		550 x 765 x 285	735 x 825 x 300	
Вес			кг	32	53	53	32	53	53
Уровень звукового давления	Охлаждение	Максимальный	дБА	47	47	49	47	47	49
	Нагрев	Максимальный	дБА	48	48	49	-	-	-
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-10~46			-10~46	-10 (-15**)~46	
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-15~21			-		
Хладагент				R410A			R410A		
Электроснабжение (VM)			В	1~, 220-240 В, 50 Гц			1~, 220-240 В, 50 Гц		

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. стр. 67)									
Внутренний блок			у.е.	1300	1550	1600	1300	1550	1600
Наружный блок			у.е.	1300	1950	2550	1150	1750	2250
ИТОГО			у.е.	2600	3500	4150	2450	3300	3850
Дополнительное оборудование									
Пульт управления		проводной	BRC1D52	у.е.	100				
Декоративная панель			BYBS_D	у.е.	220	220	290	220	220

** В случае установки переключателя на наружном блоке возможно расширить диапазон рабочих температур до -15 °C