




Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры канального типа Daikin FBQ-B/RN-E





R-410A

FBQ-B / RN-E

Кондиционеры канального типа
(средненапорные) **50, 60**



FBQ50B



RN50,60E

- Небольшие размеры и вес при высокой эффективности воздухораспределения
- Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 30 дБА)
- Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 10 % от стандартного расхода
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60 % без изменения температуры
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата – до 625 мм)
- Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция)

- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – 30 м и 20 м (соответственно)



ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FBQ50B	FBQ60B
Холодопроизводительность	Ном.	кВт	5.00	5.70
Потребляемая мощность	Ном.	кВт	1.92	2.19
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		2.60 / E	2.60 / E
Годовое энергопотребление		кВт·ч	960	1095
Расход воздуха	Макс. / мин.	м³ / мин	14 / 10	19 / 14
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	33 / 29	34 / 30
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)	мм	300 x 700 x 800	300 x 1000 x 800
Вес		кг	31	41
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			BYBS45D	BYBS71D
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)	мм	55 x 880 x 500	55 x 1000 x 500
Вес		кг	3.5	4.5
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RN-E	RN-E
Размеры	(В x Ш x Г)	мм	735 x 825 x 300	735 x 825 x 300
Вес		кг	52	52
Уровень звукового давления	Макс.	дБА	47	49
Диапазон рабочих температур	от ~ до	°C, сух. терм.	-10~46	-10~46
Хладагент			R410A	R410A
Электропитание (VM)		В	1~, 220-240 В, 50 Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. на стр. 67)				
Внутренний блок	у.е.		1550	1600
Наружный блок	у.е.		1050	1250
ИТОГО	у.е.		2600	2850

Дополнительное оборудование				
Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	100
Декоративная панель		BYBS_D	у.е.	230

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США, оплата производится по курсу ЦБ РФ.