



Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры канального типа Daikin FBQ-B/RR-B, FBQ-B/RQ-B





FBQ-B / RR-B FBQ-B / RQ-B

Кондиционеры канального типа (средненапорные) 71, 100, 125



(опция для RR-B)**

R-410A



FBQ100,125B

RQ125B



- Небольшие размеры и вес при высокой эффективности воздухораспределения
- Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 30 дБА)
- Возможность подмеса свежего воздуха объемом до 10 % от стандартного расхода
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60 % без изменения температуры
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъема конденсата – до 625 мм)
- Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция)

- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперед
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – 70 м и 30 м (соответственно)



				ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ			ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ		
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FBQ71B	FBQ100B	FBQ125B	FBQ71B	FBQ100B	FBQ125B
Холодопроизводительность		Ном.	кВт	7.10	10.00	12.20	7.10	10.00	12.50
Теплопроизводительность		Ном.	кВт	8.00	11.20	14.50	-	-	-
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	2.71 / 2.59	3.77 / 3.56	4.67	2.71 / 2.59	3.77 / 3.56	4.67
	Нагрев	Ном.	кВт	2.49	3.92 / 3.88	4.52	-	-	-
Энергоэффективность		Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		2.62 / D; 2.74 / D	2.65 / D; 2.81 / C	2.61 / C	2.62 / D; 2.74 / D	2.65 / D; 2.79 / D	2.61 / D
		Коэффициент COP (нагрев) / Класс		3.21 / C	2.86 / D; 2.89 / D	3.21 / C	-	-	-
Годовое энергопотребление			кВт·ч	1355 / 1295	1885 / 1780	2335	1355 / 1295	1885 / 1790	2335
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	19 / 14	27 / 20	35 / 24	19 / 14	27 / 20	35 / 24
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	19 / 14	27 / 20	35 / 24	-	-	-
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	дБА	34 / 30	36 / 31	38 / 32	34 / 30	36 / 31	38 / 32
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	дБА	34 / 30	36 / 31	38 / 32	-	-	-
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	300 x 1000 x 800	300 x 1400 x 800		300 x 1000 x 800	300 x 1400 x 800	
Вес			кг	41	51	52	41	51	52
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ				BYBS71D	BYBS125D	BYBS125D	BYBS71D	BYBS125D	BYBS125D
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	55 x 1100 x 500	55 x 1500 x 500		55 x 1100 x 500	55 x 1500 x 500	
Вес			кг	4.5	6.5		4.5	6.5	
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²		71	100	125	71	100	125

NEW

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RQ71BV/W	RQ100BV/W	RQ125BW	RR71BV/W	RR100BV/W	RR125BW
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	770 x 900 x 320	1170 x 900 x 320		770 x 900 x 320	1170 x 900 x 320	
Вес			кг	84 / 83	103 / 101	108	84 / 83	103 / 101	108
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	50	53	53	50	53	53
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	*	*	*	-	-	-
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-5-46			-15-46		
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-10-15			-		
Хладагент				R410A			R410A		
Электропитание (V / W)			V	V: 1~, 230 В, 50 Гц; W: 3~, 400 В, 50 Гц			V: 1~, 230 В, 50 Гц; W: 3~, 400 В, 50 Гц		

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. стр. 67)									
Внутренний блок			у.е.	2200	2450	2700	2200	2450	2700
Наружный блок			у.е.	2500	2900	3200	2200	2600	2900
ИТОГО			у.е.	4700	5350	5900	4400	5050	5600

Дополнительное оборудование

Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.				100		
Декоративная панель		BYBS_D	у.е.	290	370	370	290	370	370

* Информация на момент публикации отсутствует.

** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней-Sky» по предварительному заказу