



Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры кассетного типа Daikin FCQ-B/RN-E





FCQ-B / RN-E

Кондиционеры кассетного типа 50, 60

R-410A



FCQ50,60B



RN50,60E



- Небольшая высота блока
- Подача воздушного потока в двух, трёх или четырёх направлениях
- Малошумный турбовентилятор со специальным профилем лопастей (Diffuser Turbo Fan™) (уровень шума – от 27 дБА)
- Автоматическое качание горизонтальных заслонок (Auto Swing)
- Возможность подмеса свежего воздуха (опция) объёмом до 10 % от стандартного расхода
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влаж-

ность воздуха в помещении от 35 до 60 % без изменения температуры

- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата – до 750 мм)
- Многообразие пультов управления
- Возможность соединения двух, трёх внутренних блоков по схемам Twin, Triple
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – 30 м и 20 м (соответственно)



ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FCQ50B	FCQ60B
Холодопроизводительность	Ном.	кВт	5.00	5.70
Потребляемая мощность	Ном.	кВт	1.92	2.19
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		2.60 / E	2.60 / E
Годовое энергопотребление		кВт·ч	960	1095
Расход воздуха	Макс. / мин.	м³ / мин	15 / 11	18 / 14
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	31 / 27	33 / 28
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	мм	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)	мм	230 x 840 x 840	
Вес		кг	23	
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			BYC125K	BYC125K
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)	мм	40 x 950 x 950	
Вес		кг	5	
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RN50E	RN60E
Размеры	(В x Ш x Г)	мм	735 x 825 x 300	
Вес		кг	52	52
Уровень звукового давления	Макс.	дБА	47	49
Диапазон рабочих температур	от – до	°C, сух. терм.	-10–46	
Хладагент			R410A	
Электропитание (V/M)		В	1~, 220-240 В, 50 Гц	

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. на стр. 67)				
Внутренний блок		у.е.	1200	1250
Декоративная панель	BYC125K	у.е.	530	530
Наружный блок		у.е.	1050	1250
ИТОГО		у.е.	2780	3030

Дополнительное оборудование				
Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	100
	инфракрасный (охлаждение)	BRC7C513	у.е.	170