



Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры кассетного типа Daikin FCQ-B/RR-B, FCQ-B/RQ-B





FCQ-B / RR-B FCQ-B / RQ-B

Кондиционеры кассетного типа 71, 100, 125



(опция для RR-B)**

R-410A



FCQ100,125B



RQ125B

- Небольшая высота блока (при производительности 7,1 кВт)
- Подача воздушного потока в двух, трёх или четырёх направлениях
- Малозумный турбовентилятор со специальным профилем лопастей (Diffuser Turbo Fan™), уровень шума – от 28 дБА
- Автоматическое качание горизонтальных заслонок (Auto Swing)
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Возможность подмеса свежего воздуха (опция) объёмом до 10 % от стандартного расхода
- Функция настройки на высоту потолка со-

храняет комфортное воздушораспределение при высоте потолков до 4,2 м

- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60 % без изменения температуры
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата – до 750 мм)
- Многообразие пультов управления
- Возможность соединения двух внутренних блоков по схеме Twin
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – 70 м и 30 м (соответственно)



				ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ			ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ		
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FCQ71B	FCQ100B	FCQ125B	FCQ71B	FCQ100B	FCQ125B
Холодопроизводительность		Ном.	кВт	7.10	10.00	12.50	7.10	10.00	12.50
Теплопроизводительность		Ном.	кВт	8.00	11.20	14.60	-	-	-
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	2.72 / 2.66	3.83 / 3.56	4.66	2.72 / 2.66	3.83 / 3.56	4.66
	Нагрев	Ном.	кВт	2.85 / 2.80	3.75 / 3.66	5.05	-	-	-
Энергоэффективность		Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		2.61 / D; 2.67 / D	2.61 / C; 2.81 / D	2.68 / D	2.61 / D; 2.67 / D	2.61 / D; 2.81 / C	2.68 / D
		Коэффициент COP (нагрев) / Класс		2.81 / D; 2.86 / D	2.99 / D; 3.06 / D	2.89 / D	-	-	-
Годовое энергопотребление			кВт·ч	1360 / 1330	1915 / 1780	2330	1360 / 1330	1915 / 1780	2330
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	18 / 14	28 / 21	31 / 24	18 / 14	28 / 21	31 / 24
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	18 / 14	28 / 21	31 / 24	-	-	-
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	дБА	33 / 28	37 / 32	40 / 35	33 / 28	37 / 32	40 / 35
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	дБА	33 / 28	37 / 32	40 / 35	-	-	-
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	230 x 840 x 840	288 x 840 x 840		230 x 840 x 840	288 x 840 x 840	
Вес			кг	23	27	27	23	27	27
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ				BYC125K	BYC125K	BYC125K	BYC125K	BYC125K	BYC125K
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	40 x 950 x 950			40 x 950 x 950		
Вес			кг	5			5		
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²		71	100	125	71	100	125

NEW

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RQ71BV/W	RQ100BV/W	RQ125BW	RR71BV/W	RR100BV/W	RR125BW
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	770 x 900 x 320	1170 x 900 x 320		770 x 900 x 320	1170 x 900 x 320	
Вес			кг	84 / 83	103 / 101	108	84 / 83	103 / 101	108
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	50	53	53	50	53	53
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	*	*	*	-	-	-
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-5-46			-15-46		
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-10-15			-		
Хладагент				R410A			R410A		
Электропитание (V / W)			V	V: 1~; 230 В; W: 3N~; 400 В, 50 Гц			V: 1~; 230 В; W: 3N~; 400 В, 50 Гц		

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. стр. 67)									
Внутренний блок			у.е.	1800	2050	2100	1800	2050	2100
Декоративная панель		BYC125K	у.е.	530	530	530	530	530	530
Наружный блок			у.е.	2500	2900	3200	2200	2600	2900
ИТОГО			у.е.	4830	5480	5830	4530	5180	5530
Дополнительное оборудование									
Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.				100		
	инфракрасный (охл. / нагрев)	BRC7C512	у.е.				170		
	инфракрасный (охлаждение)	BRC7C513	у.е.				170		

* Информация на момент публикации отсутствует.

** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней-Sky» по предварительному заказу.

Основная единица (у.е.) эквивалентна доллару США, оплата производится по курсу ЦБ РФ.