



Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры кассетного типа Daikin FCQ-B/REQ-B





R-410A

FCQ-B / REQ-B

Кондиционеры кассетного типа 71, 100, 125

FCQ100,125B

REQ100B



- Небольшая высота блока (при производительности 7,1 кВт)
- Подача воздушного потока в в двух, трёх или четырёх направлениях
- Малошумный турбовентилятор со специальным профилем лопастей (Diffuser Turbo Fan™), уровень шума от 28 дБА
- Автоматическое качание горизонтальных заслонок (Auto Swing)
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Возможность подмеса свежего воздуха (опция) объёмом до 10 % от стандартного расхода
- Функция настройки на высоту потолка со-

храняет комфортное воздухораспределение при высоте потолков до 4,2 м

- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60 % без изменения температуры
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата – до 750 мм)
- Многообразие пультов управления
- Возможность соединения двух внутренних блоков по схеме Twin
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – 50 м и 30 м (соответственно)



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FCQ71B	FCQ100B	FCQ125B
Холодопроизводительность		Ном.	кВт	7.1	10.0	12.5
Теплопроизводительность		Ном.	кВт	8.0	11.2	14.0
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	2.61	3.75	4.55
	Нагрев	Ном.	кВт	2.48	2.66	4.34
Энергоэффективность		Кэффициент EER (охлаждение) / Класс		2.72 / D	2.72 / D	2.68 / D
		Кэффициент COP (нагрев) / Класс		3.21 / C	2.93 / D	3.34 / C
Годовое энергопотребление			кВт·ч	1305	1840	2275
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / мин.	м³ / мин	18 / 14	28 / 21	31 / 24
	Нагрев	Макс. / мин.	м³ / мин	18 / 14	28 / 21	31 / 24
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	33 / 28	37 / 32	40 / 35
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	33 / 28	37 / 32	40 / 35
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м		60 / 30	50 / 30	50 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	230 x 840 x 840	288 x 840 x 840	
Вес			кг	23	27	
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ				BYC125K	BYC125K	BYC125K
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм		40 x 950 x 950	
Вес			кг		5	
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²		71	100	125

НАРУЖНЫЙ БЛОК				REQ71BV/W	REQ100BV/W	REQ125BW
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	770 x 900 x 320	1170 x 900 x 320	
Вес			кг	79	102 / 100	106
Уровень звукового давления (в ночном режиме)	Охлаждение		дБА	53	57	57
	Нагрев		дБА	55	59	59
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.		+10~46	
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.		-10~15	
Хладагент					R410A	
Электропитание (V3 / W1)			В		1~, 230 В, 50 Гц / 3~, 400 В, 50 Гц	

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. на стр. 67)						
Внутренний блок		у.е.		1800	2050	2100
Декоративная панель BYC125K		у.е.		530	530	530
Наружный блок		у.е.		2150	2500	2750
ИТОГО		у.е.		4480	5080	5380

Дополнительное оборудование					
Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.		100
	инфракрасный (охл. / нагрев)	BRC7C512	у.е.		170