



Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры кассетного типа Daikin FCQ-B/RZQ-B





FCQ-B / RZQ-B

Кондиционеры кассетного типа

71, 100, 125

FCQ100,125B

RZQ100,125B

R-410A



- Небольшая высота блока (при производительности 7,1 кВт)
- Подача воздушного потока в двух, трёх или четырёх направлениях
- Малошумный турбовентилятор со специальным профилем лопастей (Diffuser Turbo Fan™), уровень шума – от 28 дБА
- Автоматическое качание горизонтальных заслонок (Auto Swing)
- Учёт погодных условий (PMV – Predicted Mean Vote)
- Возможность подмеса свежего воздуха (опция) объёмом до 10 % от стандартного расхода
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Функция настройки на высоту потолка сохраняет комфортное воздушораспределение при высоте потолков до 4,2 м

- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60 % без изменения температуры
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата – до 750 мм)
- Многообразие пультов управления
- Возможность соединения двух, трёх внутренних блоков по схемам Twin, Triple
- Сверхэкономичный инвертор (Sky Super Inverter) экономит до 70 % электроэнергии по сравнению с обычным кондиционером
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – 75 м и 30 м (соответственно)



INVERTER

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FCQ71B	FCQ100B	FCQ125B
Холодопроизводительность		Мин.-ном.-макс.	кВт	3.20~7.10~8.02	5.00~10.00~11.20	5.75~12.50~14.00
Теплопроизводительность		Мин.-ном.-макс.	кВт	3.52~8.00~9.04	5.15~11.20~12.77	6.02~14.00~16.24
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	2.17	2.63	3.89
	Нагрев	Ном.	кВт	2.49	3.02	4.01
Энергоэффективность		Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		3.28 / A	3.78 / A	3.22 / A
		Коэффициент COP (нагрев) / Класс		3.13 / D	3.57 / B	3.21 / C
Годовое энергопотребление			кВтч	1083	1316	1947
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / мин.	м³ / мин	18 / 14	28 / 21	31 / 24
	Нагрев	Макс. / мин.	м³ / мин	18 / 14	28 / 21	31 / 24
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс.	дБА	33 / 28	37 / 32	40 / 35
	Нагрев	Макс.	дБА	33 / 28	37 / 32	40 / 35
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м		50 / 30	75 / 30	75 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)	мм		230 x 840 x 840	288 x 840 x 840	
Вес		кг		23	27	27
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ				BYC125K	BYC125K	BYC125K
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)	мм			40 x 950 x 950	
Вес		кг			5	
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²		80	110	140

NEW

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZQ71BV	RZQ100BV/W	RZQ125BV/W
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	770 x 900 x 320	1345 x 900 x 320	
Вес			кг	65	104	104
Уровень звукового давления (в ночном режиме)	Охлаждение	Макс.	дБА	47 (43)	49 (45)	50 (45)
	Нагрев	Макс.	дБА	49	51	52
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.		-15~-50	
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.		-20~-15.5	
Хладагент				R410A		
Электропитание			В	1~, 230 В, 50 Гц / 3~, 400 В, 50 Гц		

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. на стр. 67)						
Внутренний блок		у.е.		1800	2050	2100
Декоративная панель		у.е.	BYC125K	530	530	530
Наружный блок		у.е.		3500	4000	4500
ИТОГО		у.е.		5830	6580	7130
Дополнительное оборудование						
Пульт управления	проводной	у.е.	BRC1D52		100	
	инфракрасный (охл. / нагрев)	у.е.	BRC7C512		170	

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США, оплата производится по курсу ЦБ РФ.