Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры канального типа Daikin FD-K/RU-K, FDY-K/RY-K

Опубликовано TopClimat

FD-K / RU-K
FDY-K / RY-K

Кондиционеры канального типа (высоконапорные)

06, 08, 10, 15, 20

R-22

- Высокий внешний статический напор – до 350 Па
- Функция двойного контроля температуры
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 30 % от стандартного расхода
- Функция дистанционного автоматического выключения кондиционера (опция)
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (опция), высота подъёма конденсата – до 500 мм
- Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция)
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Возможность соединения двух внутренних блоков по схеме Twin
- Управление с помощью локального проводного или централизованного пульта
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – 50 м и 30 м (соответственно)

				ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ			ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ				
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				**FDY06K**	**FDY08K**	**FDY10K**	**FD06K**	**FD08K**	**FD10K**	**FD15K**	**FD20K**
Холодопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВт	14.2	22.2	27.1	17.40	24.3	29.7	48.6	59.3
Теплопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВт	15.3	23.2	29.5	–	–	–	–	–
Потребляемая	Охлаждение	Ном.	кВт	7	7	10.5	5.5	9	10.5	18	22.5
мощность	Нагрев	Ном.	кВт	7	7	10.5	–	–	–	–	–
Энергоэффективность	Коэффициент ERR (охлаждение) / Класс			*	*	*	*	*	*	*	*
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс			*	*	*	*	*	*	*	*
Годовое энергопотребление			кВт·ч	–	–	–	–	–	–	–	–
Расход воздуха	Охлаждение	Средний	$м^3$ / мин	52	68	83	52	68	83	136	166
	Нагрев	Средний	$м^3$ / мин	52	68	83	–	–	–	–	–
Уровень звукового давления	Охлаждение	Максимальный	дБА	51	51	53	51	51	53	58	60
	Нагрев	Максимальный	дБА	51	51	53	–	–	–	–	–
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	9.5 / 19.1	12.7 / 25.4	15.9 / 28.6	9.5 / 19.1	12.7 / 25.4	15.9 / 31.8	2 x 12.7 / 2 x 25.4	2 x 15.9 / 2 x 31.8
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	450 x 1130 x 850	500 x 1130 x 850	500 x 1130 x 850	450 x 1130 x 850	500 x 1130 x 850	500 x 1130 x 850	625 x 1620 x 850	625 x 1980 x 850
Вес			кг	80	94	105	79	93	104	161	187
Для помещения площадью (ориентировочно)			$м^2$								

НАРУЖНЫЙ БЛОК				**RY140L**	**RY200K**	**RY250K**	**RU06K**	**RU08K**	**RU10K**	**RU08Kx2**	**RU10Kx2**
Размеры		(В x Ш x Г)	мм	1345 x 900 x 320	1220 x 1280 x 690	1440 x 1280 x 690	1345 x 880 x 320	1220 x 1280 x 690	1440 x 1280 x 690	(1220 x 1280 x 690) x 2	(1440 x 1280 x 690) x 2
Вес			кг	112	180	206	112	177	190	177x2	190x2
Уровень звукового давления	Охлаждение	Максимальный	дБА	60	60	61	60	60	61	60	61
(для одного блока)	Нагрев	Максимальный	дБА	60	60	61	–	–	–	–	–
Диапазон	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	20~43			21~52				
рабочих температур	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-7~15.5			–				
Хладагент				R22			R22				
Электропитание (VM)			В	3~ 380-415 В 50 Гц			3~ 380-415 В 50 Гц				

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. стр. 67)										
Внутренний блок			у.е.	2200	2300	2800	2100	2200	2700	4000	6000
Наружный блок			у.е.	4100	5500	6200	3800	5000	5500	10000	11000
ИТОГО			**у.е.**	**6300**	**7800**	**9000**	**5900**	**7200**	**8200**	**14000**	**17000**

Дополнительное оборудование

Пульт управления	проводной	**BRC1D52**	у.е.