



Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры канального типа Daikin FDKS-E/C / RKS-D/E





FDKS-E/C / RKS-D/E

Кондиционеры канального типа
(низконапорные) 25, 35, 50, 60

R-410A



FDKS-E/C



RKS25,35D/E

- Лёгкая и очень компактная конструкция внутреннего блока (Slim) высотой 200 мм
- Режим повышенной производительности (Powerful)
- Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 29 дБА)
- Функция ночной экономии (Night Set Mode)
- Воздушный фильтр длительного срока службы с противогрибковой обработкой (Mould-proof Filter™) сохраняет бактерицидные свойства не менее 2 лет

- Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Home Leave Operation™)
- Режим «Бесшумный наружный блок» (Outdoor Unit Silent Operation™) снижает уровень шума наружного блока на 3 дБ и экономит до 7 % электроэнергии
- Возможность работы в составе мультисистемы
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м



NEW

NEW

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FDKS25E	FDKS35E	FDKS50C	FDKS60C
Холодопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	1.3-2.4-3.0	1.4-3.4-3.7	5.0	6.0
Потребляемая мощность	Мин.-ном.-макс.	кВт	0.30-0.845-1.06	0.30-0.3-1.455	-	-
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		2.84 / C	2.61 / D	-	-
Годовое энергопотребление		кВт·ч	423	650	-	-
Расход воздуха	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	9.5 / 8.0 / 6.7	10.0 / 8.5 / 7.0	12.0 / 10.0 / 8.4	16.0 / 13.5 / 11.2
Уровень звукового давления	Макс. / сред. / мин.	дБА	35 / 31 / 29	35 / 31 / 29	37 / 33 / 31	38 / 34 / 32
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	20 / 15	20 / 15	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)	мм	200 x 700 x 620		200 x 900 x 620	200 x 1100 x 620
Вес		кг	25	35	27	30
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	25	35	50	60

NEW

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RKS25D	RKS35D	RKS50E	RKS60E
Размеры	(В x Ш x Г)	мм	550 x 765 x 285		753 x 825 x 300	
Вес		кг	30		49	
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	46 / 43		47 / 44	
Диапазон рабочих температур	от ~ до	°C, сух. терм.	-10~46		(-15°) -10~46	
Хладагент			R410A		R410A	
Электропитание (VM)		В	1~, 220-240 В, 50 Гц		1~, 220-240 В, 50 Гц	

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. на стр. 67)

Внутренний блок	у.е.	700	800	900	1000
Наружный блок	у.е.	950	1150	1750	1750
ИТОГО	у.е.	1650	1950	2650	2750

* В случае установки переключателя на наружном блоке возможно расширить диапазон рабочих температур до -15 °C

Основная единица (у.е.) эквивалентна доллару США, оплата производится по курсу ЦБ РФ.