Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры канального типа Daikin FDXS-C/E / RXS-D/E

Опубликовано TopClimat

FDXS-C/E / RXS-D/E

Кондиционеры канального типа (низконапорные) 25, 35, 50, 60

R-410A

FDXS

RXS25,35D/E

- Лёгкая и очень компактная конструкция внутреннего блока (Slim) высотой 200 мм
- Режим повышенной производительности (Powerful)
- Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 29 дБА)
- Функция ночной экономии (Night Set Mode)
- Воздушный фильтр длительного срока службы с противоплесневой обработкой (Mould-proof Filter™)
- Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Home Leave Operation™)
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Режим «Бесшумный наружный блок» (Outdoor Unit Silent Operation™) снижает уровень шума наружного блока на 3 дБ и экономит до 7 % электроэнергии
- Возможность работы в составе инверторной сплит-системы (FDXS) и мультисистемы (FDXS и CDXS)
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м

INVERTER

NEW NEW **ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ**

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				**FDXS25E**	**FDXS35E**	**FDXS50C**	**FDXS60C**
Холодопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВт	1.3~2.4~3.0	1.4~3.4~3.8	5.0	6.0
Теплопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВт	1.3~3.2~4.5	1.4~4.1~5.0	5.8	7.0
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин.~ном.~макс.	кВт	0.30~0.845~1.06	0.30~1.303~1.455	–	–
	Нагрев	Мин.~ном.~макс.	кВт	0.29~0.935~1.50	0.31~1.44~1.95	–	–
Энергоэффективность	Коэффициент ERR (охлаждение) / Класс			2.84 / C	2.61 / D	–	–
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс			3.42 / B	2.85 / D	–	–
Годовое энергопотребление			кВт·ч	423	650	–	–
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	9.5 / 8.0 / 6.7	10.0 / 8.5 / 7.0	12.0 / 10.0 / 8.4	16.0 / 13.5 / 11.2
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	9.5 / 8.0 / 6.7	10.0 / 8.5 / 7.0	12.0 / 10.0 / 8.4	16.0 / 13.5 / 11.2
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	дБА	35 / 31 / 29	35 / 31 / 29	37 / 33 / 31	38 / 34 / 32
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	дБА	35 / 31 / 29	35 / 31 / 29	37 / 33 / 31	38 / 34 / 32
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20 / 15	20 / 15	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	200 x 700 x 620		200 x 900 x 620	200 x 1100 x 620
Вес			кг	25		27	30
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	25	35	50	60

NEW

НАРУЖНЫЙ БЛОК				**RXS25D**	**RXS35D**	**RXS50E**	**RXS60E**
Размеры		(В x Ш x Г)	мм	550 x 765 x 285		735 x 825 x 300	
Вес			кг	30		49	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	46 / 43	47 / 44	47 / 44	49 / 46
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	47 / 44	48 / 45	48 / *	–
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-10~46		(-15) -10~46	
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-15~20		-15~20	
Хладагент				R410A		R410A	
Электропитание (VM)			В	1~, 220-240 В, 50 Гц		1~, 220-240 В, 50 Гц	

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. на стр. 67)					
Внутренний блок	у.е.	750	850	950	1050
Наружный блок	у.е.	980	1300	1950	2550
ИТОГО	**у.е.**	**1730**	**2150**	**2900**	**3600**

* Информация на момент публикации отсутствует.