



Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры подпотолочного типа

Daikin FHQ-B/RKS-D/E, FHQ-B/RXS-D/E





FHQ-B / RKS-D/E FHQ-B / RXS-D/E

Кондиционеры подпотолочного типа
35, 50, 60

R-410A



FHQ60BU



RKS35D

- Эффективное воздухораспределение по вертикали и по горизонтали
- Малошумный вентилятор (Silent Stream Fan™) с особым диффузором и новым корпусом со звукопоглощающими элементами (уровень шума – 32 дБА)
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60 % без изменения температуры
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function)
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд
- Функция настройки на высоту потолка сохра-

няет комфортное воздухораспределение при высоте потолков помещения до 3,8 м

- Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и централизованного пульта
- Возможность соединения двух, трёх внутренних блоков по схемам Twin, Triple
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Возможна работа в составе мультисистемы
- Общая длина трубопровода, максимальное расстояние и перепад высоты между блоками: 70 м, 25 м и 15 м – в мультисистемах, расстояние 30 м и перепад высоты 20 м – в сплит-системах (классы 50 и 60)



ИНВЕРТЕР				ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ			ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ		
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FHQ35B	FHQ50B	FHQ60B	FHQ35B	FHQ50B	FHQ60B
Холодопроизводительность		Мин.~ном.-макс.	кВт	1.4~3.4~3.7	0.90~5.00~5.60	0.90~5.70~6.00	1.4~3.4~3.7	0.90~5.00~5.60	0.90~5.70~6.00
Теплопроизводительность		Мин.~ном.-макс.	кВт	1.4~4.1~5.0	0.90~6.00~7.00	0.90~7.20~8.00	-	-	-
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин.~ном.-макс.	кВт	0.30~1.21~1.50	0.45~1.83~2.02	0.44~2.15~2.23	0.30~1.21~1.50	0.45~1.83~2.02	0.44~2.15~2.23
	Нагрев	Мин.~ном.-макс.	кВт	0.29~1.18~1.62	0.36~2.05~2.45	0.40~2.49~2.75	-	-	-
Энергоэффективность		Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		2.81 / C	2.73 / D	2.65 / D	2.81 / C	2.73 / D	2.65 / D
		Коэффициент COP (нагрев) / Класс		3.47 / B	2.93 / D	2.89 / D	-	-	-
Годовое энергопотребление			кВт·ч	605	915	1075	605	915	1075
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / мин.	м³ / мин	13 / 10	13 / 10	17 / 13	13 / 10	13 / 10	17 / 13
	Нагрев	Макс. / мин.	м³ / мин	13 / 10	13 / 10	16 / 13	-	-	-
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	37 / 32	38 / 33	39 / 33	37 / 32	38 / 33	39 / 33
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	37 / 32	38 / 33	39 / 33	-	-	-
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20 / 15	30 / 20	30 / 20	20 / 15	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	195 x 960 x 680		195 x 1160 x 680	195 x 960 x 680		195 x 1160 x 680
Вес			кг	24	25	27	24	25	27
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	35	50	60	35	50	60
НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXS35D	RXS50E	RXS60E	RKS35D	RKS50E	RKS60E
Размеры		(В x Ш x Г)	мм	550 x 765 x 285	735 x 825 x 300		550 x 765 x 285	735 x 825 x 300	
Вес			кг	32	53	53	32	49	53
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	47 / 44	47 / 44	49 / 46	47 / 44	47 / 44	49 / 46
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	48 / 45	48 / 45	49 / 46	-	-	-
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-10~46		-15~18	-10 ~ 46	-10 (-15°) ~ 46	
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-15~20		-	-	-	
Хладагент				R410A		-	R410A		-
Электропитание (VM)			В	1~, 220-240 В, 50 Гц		-	1~, 220-240 В, 50 Гц		-
ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. стр. 67)									
Внутренний блок		у.е.		1150	1350	1400	1150	1350	1400
Наружный блок		у.е.		1300	1950	2550	1150	1750	2250
ИТОГО		у.е.		2450	3300	3950	2300	3100	3650
Дополнительное оборудование									
Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.						100
	инфракрасный (охл. / нагрев)	BRC7E63	у.е.						300
	инфракрасный (охлаждение)	BRC7E66	у.е.						300

* В случае установки переключателя на наружном блоке возможно расширить диапазон рабочих температур до -15 °C

Основная единица (у.е.) эквивалентна доллару США, оплата производится по курсу ЦБ РФ.