Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры универсального типа

Daikin FLKS-B/RKS-D/E, FLKS-B/RN-E

Опубликовано TopClimat

FLKS-B / RKS-D/E
FLKS-B / RN-E

Кондиционеры универсального типа

25, 35, 50 / 60

R-410A

FLKS25,35B

RN50,60E

- Вариантность монтажа в интерьере: возможность встраивания в ниши, стены, а также размещение у пола (до 0,5 м) и под потолком
- Режим повышенной производительности (Powerful)
- Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing)
- Режим «Бесшумный внутренний блок» (Indoor Unit Quiet Operation™) обеспечивает уровень шума работающего внутреннего блока от 28 дБА
- Режим «Бесшумный наружный блок» (Silent Operation™) снижает уровень шума наружного блока на 3 дБ и экономит до 7 % электроэнергии
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией
- Функция ночного покоя (Night Quiet Mode) активизируется автоматически, снижая уровень шума наружного блока мультисистемы на 3 дБ и потребление электроэнергии до 10 %
- Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Home Leave Operation™)
- Возможность работы в составе мультисистемы
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м

INVERTER			ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ				ON / OFF
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			**FLKS25B**	**FLKS35B**	**FLKS50B**	**FLKS60B**	**FLKS50B**
Холодопроизводительность	Мин.~ном.~макс.	кВт	1.3~2.5~3.0	1.4~3.5~3.8	0.90~4.90~5.30	Применять только для Multi систем	4.90 (ном.)
Потребляемая мощность	Мин.~ном.~макс.	кВт	0.30~0.78~0.96	0.30~1.16~1.27	0.45~1.72~1.95		1.72 (ном.)
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		3.21 / A	3.02 / B	2.85 / C		2.85 / C
Годовое энергопотребление		кВт·ч	390	580	860		860
Расход воздуха	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	7.6 / * / *	8.6 / * / *	11.4 / 8.5 / 7.5	12.0 / 9.3 / 8.3	11.4 / 8.5 / 7.5
Уровень звукового давления	Макс. / сред. / мин.	дБА	37 / 31 / 28	38 / 32 / 29	47 / 39 / 36	48 / 14 / 39	47 / 39 / 36
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	20 / 15	20 / 15	30 / 20	См. MKS-E	30 / 20
	Диаметр труб / Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7		6.4 / 12.7
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)	мм	490 x 1050 x 200				490 x 1050 x 200
Вес		кг	16		17		17
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	25	35	50	60	50

НАРУЖНЫЙ БЛОК			**RKS25D**	**RKS35D**	**RKS50E**	**5MKS90E**	**RN50E**
Размеры	(В x Ш x Г)	мм	550 x 765 x 285		735 x 825 x 300	Технические характеристики на стр.	735 x 825 x 300
Вес		кг	30	32	49		49
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	46 / 43	47 / 44	47 / *		47 / *
Диапазон рабочих температур	от ~ до	°C, сух. терм.	-10~46		-10 (-15**) ~46		-10~46
Хладагент			R410A		R410A		R410A
Электропитание (VM)		В	1~, 220-240 В, 50 Гц		1~, 220-240 В, 50 Гц		1~, 220-240 В, 50 Гц

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. на стр. 67)							
Внутренний блок		у.е.	700	750	1350	1500	1350
Наружный блок		у.е.	950	1150	1750		1050
ИТОГО		**у.е.**	**1650**	**1900**	**3100**		**2400**

* В случае установки переключателя на наружном блоке возможно расширить диапазон рабочих температур до – 15 °C

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США, оплата производится по курсу ЦБ РФ.