



Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры настенного типа FTKS-D/RKS-D,E





FTKS-D / RKS-D, E

Кондиционеры настенного типа 20, 25, 35, 50

NEW

R-410A



FTKS20,25,35D-W/L



RKS20,25,35E

- Новый дизайн лицевой панели
- Датчик наличия движения «Умный глаз» (Intelligent Eye™) экономит до 30 % электроэнергии
- Многоступенчатая очистка воздуха с усиленной фотокаталитической функцией и сроком службы фильтра до 3 лет
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА, а наружного блока – до 43 дБА (Quiet and Silent Operation)
- Режим экономичной работы (Econo Mode)
- Режим комфортного воздушораспределения (Comfort)

- Режим повышенной производительности (Powerful)
- Возможность работы в составе мультисистемы
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м
- Модель поставляется в двух цветовых решениях



INVERTER

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

NEW

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTKS20D	FTKS25D	FTKS35D	FTKS50D
Холодопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	1.3-2.0-2.6	1.3-2.5-3.0	1.4-3.4-3.8	2.0-5.0-5.2
Потребляемая мощность	Мин.-ном.-макс.	кВт	0.30-0.49-0.83	0.30-0.685-0.96	0.30-1.045-1.27	1.66
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		4.08 / A	3.65 / A	3.25 / A	3.01 / B
Годовое энергопотребление		кВт·ч	245	343	523	830
Расход воздуха	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	8.7 / 4.7 / 3.9	8.7 / 4.7 / 3.9	8.9 / 4.9 / 4.0	11.4 / 7.1 / 6.2
Уровень звукового давления	Макс. / сред. / мин.	дБА	38 / 25 / 22	38 / 25 / 22	39 / 26 / 23	46 / 35 / 32
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	20 / 15	20 / 15	20 / 15	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)	мм		283 x 800 x 195		283 x 800 x 195
Вес		кг	9	9	9	9
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	20	25	35	50

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RKS20D	RKS25D	RKS35D	RKS50E
Размеры	(В x Ш x Г)	мм		550 x 765 x 285		735 x 825 x 300
Вес		кг		30	32	49
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	46 / 43	46 / 43	47 / 44	47 / 44
Диапазон рабочих температур	от ~ до	°C, сух. терм.		(-15°) -10-46		(-15°) -10-46
Хладагент			R410A			R410A
Электропитание (VM)		В	1~, 220-240 В, 50 Гц			1~, 220-240 В, 50 Гц

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. на стр. 67)						
Внутренний блок	у.е.		400	450	500	1250
Наружный блок	у.е.		950	950	1150	1750
ИТОГО	у.е.		1350	1400	1650	3000

* В случае установки переключателя на наружном блоке возможно расширить диапазон рабочих температур до -15 °C