Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры настенного типа FT/R

Опубликовано TopClimat

FT / R

Кондиционеры настенного типа

25, 35, 50, 60

-30°C (опция)*

R-22

FT25,35,50,60

R25,35,50,60

- Компактный дизайн и малый вес
- Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing)
- Режим повышенной производительности (Powerful)
- Режим осушки воздуха (Programme Dry) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60 % без изменения температуры
- Малошумный внутренний блок (уровень шума 28 дБА)
- Работа по таймеру (24-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на сутки вперёд
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет
- Специальный низкотемпературный комплект (опция) позволяет использовать кондиционер в районах с температурой не ниже минус 30 °C
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function)
- Максимальное расстояние и перепад высот между блоками: 30 м (5 кВт и более) или 25 м (менее 5 кВт) и 15 м (соответственно)

				ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ			
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				**FT25**	**FT35**	**FT50**	**FT60**
Холодопроизводительность		Ном.	кВт	2.64	3.52	5.3	6.6
Потребляемая мощность		Ном.	кВт	0.817	0.925	1.6	2.39
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс			3.23 / A	3.1 / B	3.31 / A	2.76 / D
Годовое энергопотребление			кВт·ч	445	560	830	1060
Расход воздуха		Макс. / мин.	м³ / мин	8.3 / 5.0	8.4 / 5.5	16.2 / 11.9	17.5 / 12.5
Уровень звукового давления		Макс. / мин.	дБА	38 / 28	39 / 31	43 / 35	46 / 36
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	25 / 15	25 / 15	30 / 15	30 / 15
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 15.9	6.4 / 15.9
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	273x784x195	273x784x195	290x1050x238	
Вес			кг	8	8	12	
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	25	35	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК			**R25**	**R35**	**R50**	**R60**
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)	мм	560x695x265		685x800x300	
Вес		кг	27	33	49	61
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	55 / 54	55 / 54	55 / 54	
Диапазон рабочих температур	от ~ до	°C, сух. терм.	+19.4~46			
Хладагент			R22			
Электропитание (VM)		В	1~, 220-240 В, 50 Гц			

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. стр. 67)					
Внутренний блок	у.е.	450	650	950	1200
Наружный блок	у.е.	800	950	1050	1200
ИТОГО	**у.е.**	**1250**	**1600**	**2000**	**2400**

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США, оплата производится по курсу ЦБ РФ.