



Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры настенного типа FTXS-D/RXS-D,E





FTXS-D / RXS-D, E

Кондиционеры настенного типа 20, 25, 35, 50

NEW

R-410A



FTXS20,25,35D-W/L



RXS20,25,35D / E

- Новый дизайн лицевой панели
- Датчик наличия движения «Умный глаз» (Intelligent Eye™) экономит до 30 % электроэнергии
- Многоступенчатая очистка воздуха с усиленной фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА, а наружного блока – до 43 дБА (Quiet and Silent Operation)
- Режим экономичной работы (Econo Mode)
- Режим комфортного воздушораспределения (Comfort)

- Режим повышенной производительности (Powerful)
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Возможность работы в составе мультисистемы
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м
- Модель поставляется в двух цветовых решениях: W – белый, L – с серебряной вставкой



INVERTER

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

NEW

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXS20D	FTXS25D	FTXS35D	FTXS50D
Холодопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт		1.3-2.0-2.6	1.3-2.5-3.0	1.4-3.4-3.8	2.0-5.0-5.2
Теплопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт		1.3-2.7-4.1	1.3-3.4-4.5	1.4-4.0-5.0	2.0-5.8-6.0
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин.-ном.-макс.	кВт	0.30-0.49-0.83	0.30-0.685-0.96	0.30-1.045-1.27	1.66
	Нагрев	Мин.-ном.-макс.	кВт	0.29-0.66-1.30	0.29-0.92-1.43	0.31-1.155-1.56	2.06
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс			4.08 / A	3.65 / A	3.25 / A	3.01 / B
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс			4.09 / A	3.70 / A	3.46 / B	2.82 / D
Годовое энергопотребление		кВт·ч		245	343	523	830
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	8.7 / 4.7 / 3.9	8.7 / 4.7 / 3.9	8.9 / 4.8 / 4.0	11.4 / 7.1 / 6.2
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	9.4 / 5.8 / 5.0	9.4 / 5.8 / 5.0	9.7 / 6.0 / 5.2	11.4 / 7.4 / 6.3
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	дБА	38 / 25 / 22	38 / 25 / 22	39 / 26 / 23	46 / 35 / 32
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	дБА	38 / 28 / 25	38 / 28 / 25	39 / 29 / 26	46 / 34 / 31
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м		20 / 15	20 / 15	20 / 15	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)			283 x 800 x 195			283 x 800 x 195
Вес		кг		9	9	9	9
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²		20	25	35	50

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXS20D	RXS25D	RXS35D	RXS50E
Размеры	(В x Ш x Г)			550 x 765 x 285			735 x 825 x 300
Вес		кг		30			53
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	46 / 43	46 / 43	47 / 44	47 / 44
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	47 / 44	47 / 44	48 / 45	48 / 45
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-10~46			-10~46
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-15~20			-15~18
Хладагент				R410A			R410A
Электропитание (VM)		В		1~, 220-240 В, 50 Гц			1~, 220-240 В, 50 Гц

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. на стр. 67)							
Внутренний блок	у.е.			450	500	550	1200
Наружный блок	у.е.			980	980	1300	1950
ИТОГО	у.е.			1430	1480	1850	3150

Основная единица (у.е.) эквивалентна доллару США, оплата производится по курсу ЦБ РФ.