



Кондиционеры McQuay

Универсальные (напольно-подпотолочные) модели



Режим работы AUTO

При установке этой функции кондиционер автоматически выбирает режим нагрева или охлаждения исходя из заданной пользователем и из фактической температуры воздуха в помещении.

Автоматический перезапуск

Эта функция обеспечивает автоматический перезапуск кондиционера при подаче электропитания после временного сбоя. Управление работой осуществляется исходя из параметров, установленных до отключения. По желанию пользователя эта функция может быть отключена.

Функция самодиагностики

Усовершенствованная система самодиагностики позволяет легко определить сбой в работе кондиционера при помощи мигающих световых индикаторов.

Функция горячего запуска

Данная функция предусматривает возможность запуска вентилятора внутреннего блока на полную мощность только при достаточном прогреве теплообменника, как следствие, предотвращая подачу холодного воздушного потока в помещение на начальном этапе режима нагрева. В зависимости от модели кондиционера с помощью специального переключателя на плате управления можно задать несколько алгоритмов управления функцией горячего запуска.

Озонобезопасный хладагент

- ◆ Модели, отмеченные этим значком, могут также поставляться в исполнении, предназначенном для работы на озонобезопасном хладагенте R407C.

Примечания

Тестирование оборудования производилось в соответствии со стандартом ARI210/240-94.

Величины тепло- и холодопроизводительности указаны для следующих условий:

• Номинальная холодопроизводительность

Температура воздуха в помещении: 26,7 °C DB (по сухому термометру) / 19,4 °C WB (по мокрому термометру).
Температура наружного воздуха: 35 °C DB (по сухому термометру).

• Номинальная теплопроизводительность

Температура воздуха в помещении: 21,1 °C DB (по сухому термометру) / 15,6 °C WB (по мокрому термометру).
Температура наружного воздуха: 8,3 °C DB (по сухому термометру) / 6,1 °C WB (по мокрому термометру).

Рабочий диапазон температур

• Режим охлаждения

Температура воздуха в помещении: от 19,4 °C DB (по сухому термометру) / 13,9 °C WB (по мокрому термометру) до 26,7 °C DB (по сухому термометру) / 19,4 °C WB (по мокрому термометру).
Температура наружного воздуха: от 19,4 (по сухому термометру) до 46,1 °C DB (по сухому термометру).

• Режим нагрева

Температура воздуха в помещении: от 21,0 °C DB (по сухому термометру) до 26,7 °C DB (по сухому термометру).
Температура наружного воздуха: от - 8,3 °C DB (по сухому термометру) / - 9,4 °C WB (по мокрому термометру) до 23,9 °C DB (по сухому термометру) / 18,3 °C WB (по мокрому термометру).

Опциональные пульты дистанционного управления



SLM

Могут применяться с кондиционерами моделей MWM, MCK, MCM, заменяя стандартный беспроводной пульт управления. При его использовании с указанными моделями возможно отсутствие управления отдельными режимами работы кондиционера.



AC5300

Могут применяться для дистанционного беспроводного управления в случае использования пульта SLM для управления кондиционером.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

MCM 020/025/030/040/050 D/DR MCM 062 C/CR



Автосвинг

Фронтальные жалюзи горизонтального потока могут работать в автоматическом режиме для обеспечения более комфортного микроклимата в помещении.

Двунаправленное воздушораспределение

Хорошая циркуляция и равномерность распределения воздуха достигаются за счет возможности подачи воздуха в нисходящем и горизонтальном направлениях. Нисходящее распределение особенно важно в режиме нагрева.

Многоступенчатая очистка воздуха

Сетчатый антибактерицидный фильтр и опциональный фильтр двойного действия (электростатический и дезодорирующий) комплексно очищают воздух от мельчайших частиц пыли и поглощают посторонние запахи.

Вариативность монтажа

Модели MCM020 - 050 можно монтировать вертикально.

Функция горячего запуска*

Функция самодиагностики*

Автоматический перезапуск*



* Краткое описание функций приводится на странице 4.

МОДЕЛЬ	Внутренний блок		MCM020A	MCM020AR	MCM025A	MCM025AR	MCM030A		MCM030AR	
	Наружный блок		MLC020B	MLC020BR	MLC025B	MLC025BR	MLC030B	MLC030C	MLC030BR	MLC030CR
Производительность	Охлаждение	Вт	5740	5140	7029	7029	8054	8493	8054	8792
	Нагрев	Вт	-	5861	-	7327	-	-	8206	9379
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	1850	1850	2440	2440	2860	2600	2860	2881
	Нагрев	Вт	-	1900	-	2420	-	-	2740	2921
Рабочий ток	Охлаждение	А	8,3	8,3	11,6	11,6	13,7	12,1	13,7	13,8
	Нагрев	А	-	8,5	-	11,3	-	-	13,6	14,0
Электропитание		В/ф/Гц	220-240/1/50							
Внутренний блок	Управление		Беспроводной пульт ДУ (Проводной пульт ДУ опционально)							
	Производительность вент.		л/сек	264		297		326		
	Габариты		мм	214x1214x670						
	Вес		кг	43				45		
	Звуковое давление (Высок./Сред./Низк.)		дБ(А)	50/47/40		54/53/50		51/50/48		
	Патрубок конденсата		мм	19,05						
	Воздушный фильтр			Сетчатый моющийся (ионизирующий опционально)						
Наружный блок	Компрессор		Роторный герметичный					Спиральный	Роторный	Спиральный
	Габариты		мм	646x840x330				850x1030x400	646x840x330	850x1030x400
	Вес		кг	57		58		95	58	95
	Звуковое давление		дБ(А)	52		53		56	58	58
	Гидравлические соединения			Конические						
	Ø трубопровода* / жидк./газ		мм	6,35/15,88		9,52/15,88				

МОДЕЛЬ	Внутренний блок		MCM040A	MCM040AR	MCM050A	MCM050AR	MCM062C	MCM062CR	
	Наружный блок		MLC040C	MLC040CR	MLC050C	MLC050CR	MLC061C	MLC061CR	
Производительность	Охлаждение	Вт	11422	11422	14351	14068	16410	16410	
	Нагрев	Вт	-	12016	-	14068	-	16410	
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	3250	3383	4590	4491	5593	5593	
	Нагрев	Вт	-	3263	-	4081	-	4551	
Рабочий ток	Охлаждение	А	5,7	5,9	8,1	8,3	9,4	9,4	
	Нагрев	А	-	5,3	-	6,2	-	8,1	
Электропитание		В/ф/Гц	380-420/3/50						
Внутренний блок	Управление		Беспроводной пульт ДУ (Проводной пульт ДУ опционально)						
	Производительность вент.		л/сек	477	491		732		
	Габариты		мм	249x1714x670			285x1903x680		
	Вес		кг	70			85		
	Звуковое давление (Высок./Сред./Низк.)		дБ(А)	54/53/52			56/53/46		
	Патрубок конденсата		мм	19,05					
	Воздушный фильтр			Сетчатый моющийся (ионизирующий опционально)				Сетчатый моющийся	
Наружный блок	Компрессор		Спиральный (Scroll)						
	Габариты		мм	850x1030x400			850x1030x460		
	Вес		кг	100	105		108		
	Звуковое давление		дБ(А)	58			61		
	Гидравлические соединения			Конические					
	Ø трубопровода жидк./газ		мм	9,52/19,05				12,70/19,05	