



Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры канального типа Daikin FBQ-B/RZQ-B





R-410A

FBQ-B / RZQ-B

Кондиционеры канального типа
(средненапорные) **71, 100, 125**

FBQ100, 125B

RZQ100, 125B



- Небольшие размеры и вес при высокой эффективности воздухораспределения
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы
- Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 30 дБА)
- Возможность подмеса свежего воздуха объемом до 10% от стандартного расхода
- Учёт погодных условий (PMV – Predicted Mean Vote)
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60 % без изменения температуры
- Отвод конденсата с помощью встроенного

дренажного насоса (высота подъёма конденсата – до 625 мм)

- Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция)
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта
- Сверхэкономичный инвертор (Sky Super Inverter) экономит до 70 % электроэнергии по сравнению с обычным кондиционером
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – 75 м и 30 м (соответственно)



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FBQ71B	FBQ100B	FBQ125B
Холодопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВт	3.20~7.10~8.02	5.00~10.00~11.20	5.75~12.50~14.00
Теплопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВт	3.52~8.00~9.04	5.15~11.20~12.77	6.02~14.00~16.24
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	2.15	2.87	3.98
	Нагрев	Ном.	кВт	2.31	3.18	3.99
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс			3.31 / A	3.49 / A	3.14 / B
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс			3.82 / A	3.73 / A	3.51 / B
Годовое энергопотребление			кВт·ч	1073	1433	1991
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / мин.	м³ / мин	19 / 14	27 / 20	35 / 24
	Нагрев	Макс. / мин.	м³ / мин	19 / 14	27 / 20	35 / 24
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	34 / 30	36 / 31	38 / 32
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	34 / 30	36 / 31	38 / 32
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	50 / 30	70 / 30	70 / 30
	Диаметр труб		Жидкость / газ	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	300 x 1100 x 800	300 x 1500 x 800	
Вес			кг	41	51	52
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ				BYBS71D	BYBS125D	BYBS125D
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	55 x 1000 x 500	55 x 1400 x 500	
Вес			кг	4.5	6.5	
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	80	110	140

NEW

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZQ71B8V3	RZQ100BV/W	RZQ125BV/W
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)			770 x 900 x 320	1345 x 900 x 320	
Вес				65	104	
Уровень звукового давления (в ночном режиме)	Охлаждение	Макс.	дБА	47 (43)	49 (45)	50 (45)
	Нагрев	Макс.	дБА	49	51	52
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.		-15~-50	
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.		-20~-15.5	
Хладагент				R410A		
Электропитание (V3 / W1)				V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц		

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. на стр. 67)

Внутренний блок	у.е.	2200	2450	2700
Наружный блок	у.е.	3500	4000	4500
ИТОГО	у.е.	5700	6450	7200

Дополнительное оборудование

Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	100
Декоративная панель		BYBS_D	у.е.	290
				370
				370