



Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры канального типа

Daikin FDBQ-B/MK(X)S-E, FDK(X)S-C/MK(X)S-E





FDBQ-B / MK(X)S-E FDK(X)S-C / MK(X)S-E

Кондиционеры канального типа
(низконапорные) **25, 50, 60**

R-410A



(только для FDBQ)



FDBQ25B



FDXS



3MX52E, 4MXS68E

- Лёгкая и компактная конструкция внутреннего блока высотой 230 мм
- Малозумный вентилятор (Sirocco Fan) с двумя крыльчатками обеспечивает уровень шума от 28 дБА
- Воздушный фильтр длительного срока службы с противогрибковой обработкой (Mould-proof Filter™) сохраняет бактерицидные свойства не менее 2 лет
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Функция ночного покоя (Night Quiet Mode) активизируется автоматически, снижая

уровень шума наружного блока мультисистемы на 3 дБ и потребление электроэнергии до 10 %

- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function)
- Работа в составе инверторной мультисистемы
- Общая длина трубопровода, максимальное расстояние и перепад высот между блоками: 70 м, 25 и 15 м (соответственно)



ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Холодопроизводительность	Мин-ном-макс	кВт
Теплопроизводительность	Мин-ном-макс	кВт
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин-ном-макс
	Нагрев	Мин-ном-макс
Энергоэффективность	Кэффициент EER (охлаждение) / Класс	
	Кэффициент COP (нагрев) / Класс	
Годовое энергопотребление		кВтч
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / сред. / мин. м³ / мин
	Нагрев	Макс. / сред. / мин. м³ / мин
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / сред. / мин. дБА
	Нагрев	Макс. / сред. / мин. дБА
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м
	Диаметр труб	Жидкость / газ мм
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)	мм
Вес		кг
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

FDBQ25B	FDXS50C	FDXS60C
Производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе. Технические характеристики см. MXS-D(E) на стр. 60, RMXS-E на стр. 62		
6.5 / 5.2	12 / 10 / 8.4	16 / 13.5 / 8.4
6.95 / 5.2	12 / 10 / 8.5	16 / 13.5 / 8.5
35 / 28	35 / 31 / 29	35 / 31 / 29
35 / 29	35 / 31 / 29	35 / 31 / 29
См. MXS-D(E)		
230 x 652 x 502	200 x 900 x 620	200 x 1100 x 620
17	27	30
25	50	60

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

FDBQ25B	FDKS50C	FDKS60C
Производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе. Технические характеристики см. MKS-E на стр. 60		
6.5 / 5.2	12.0 / 10.0 / 8.4	16.0 / 13.5 / 11.2
-	12.0 / 10.0 / 8.4	12.8 / 8.4 / 7.5
35 / 28	37 / 33 / 31	38 / 34 / 32
-	37 / 33 / 31	38 / 34 / 32
См. MKS-E		
230 x 652 x 502	200 x 900 x 620	200 x 1100 x 620
17	27	30
25	50	60

NEW

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Размеры	(В x Ш x Г)	мм
Вес		кг
Уровень звукового давления	Охлаждение	Максимальный дБА
	Нагрев	Максимальный дБА
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до °C, сух. терм.
	Нагрев	от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент		R410A
Электропитание (VM)		В

3MX52 / 4MXS68,80E / 5MXS90E / RMXS-E

Технические характеристики см. MXS-D(E) на стр. 60, RMXS-E на стр. 62	
R410A	
1~, 220-240 В, 50 Гц	

4MXS75E / 5MXS90E

Технические характеристики см. MKS-E на стр. 60	
R410A	
1~, 220-240 В, 50 Гц	

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. стр. 67)

Внутренний блок	у.е.	700	950	1050	700	900	1000
Наружный блок	у.е.	См. MXS-E на стр. 60, RMXS-E на стр. 62			См. MKS-E на стр. 60		

Дополнительное оборудование

Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.	100
------------------	-----------	---------	------	-----

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США, оплата производится по курсу ЦБ РФ.