



Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры канального типа Daikin FDYP-B/RP-B, FDYP-B/RYP-K





FDYP-B / RP-B FDYP-B / RYP-B

Кондиционеры канального типа
(высоконапорные) **125, 200, 250**

R-407C



FDYP200,250B

RYP250B



- Высокий статический напор – до 250 Па
- Функция двойного контроля температуры
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 30 % от стандартного расхода
- Функция дистанционного автоматического выключения кондиционера (опция)
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (опция), высота подъёма конденсата – до 500 мм

- Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция)
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart)
- Возможность соединения двух внутренних блоков по схеме Twin
- Управление с помощью локального проводного или централизованного пульта
- Максимальное расстояние и перепад высоты между блоками – 50 м и 30 м (соответственно)



			ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ		ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ	
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FDYP200B	FDYP250B	FDYP200B	FDYP250B
Холодопроизводительность	Ном.	кВт	19.50	25.00	20.00	25.00
Теплопроизводительность	Ном.	кВт	23.10	27.00	-	-
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	8.69	10.20	8.71	10.74
	Нагрев	Ном.	7.59	8.76	-	-
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		2.24 / F	2.45 / E	2.29 / F	2.32 / F
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс		3.04 / F	-3.08 / D	-	-
Годовое энергопотребление		кВт·ч	-	-	-	-
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	69	89	69	89
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	69	89	-	-
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	45	47	45	47
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	45	47	-	-
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	50 / 30	50 / 30	50 / 30	50 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	12.7 / 28.6	12.7 / 28.6	12.7 / 28.6	12.7 / 28.6
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)	мм	450 x 1400 x 900		450 x 1400 x 900	
Вес		кг	90	92	90	92
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	200	250	200	250

			RYP200B	RYP250B	RP200B	RP250B
НАРУЖНЫЙ БЛОК			1220 x 1290 x 700	1440 x 1290 x 700	1220 x 1290 x 700	1440 x 1290 x 700
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)	мм	1220 x 1290 x 700	1440 x 1290 x 700	1220 x 1290 x 700	1440 x 1290 x 700
Вес		кг	196	210	194	206
Уровень звукового давления	Охлаждение	Максимальный	57	57	56	56
	Нагрев	Максимальный	57	57	-	-
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	-5~46		-5~46	
	Нагрев	от ~ до	-10~15		-10~15	
Хладагент			R407C		R407C	
Электропитание (W)		В	3N~, 400 В, 50 Гц		3N~, 400 В, 50 Гц	

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. стр. 67)						
Внутренний блок	у.е.		2900	3350	2900	3350
Наружный блок	у.е.		6360	6960	5640	6240
ИТОГО	у.е.		9260	10310	8540	9590

Дополнительное оборудование						
Пульт управления	проводной	BRC1D52	у.е.		100	

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США, оплата производится по курсу ЦБ РФ.