



Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры универсального типа Daikin FLXS-B/RXS-D/E





R-410A

FLXS-B / RXS-D/E

Кондиционеры универсального типа
25, 35, 50 / 60



- Вариантность монтажа в интерьере: возможность встраивания в ниши, стены, а также размещение у пола (до 0,5 м) и под потолком
- Режим повышенной производительности (Powerful)
- Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing)
- Режим «Бесшумный внутренний блок» (Indoor Unit Quiet Operation™) обеспечивает уровень шума работающего внутреннего блока от 28 дБА
- Режим «Бесшумный наружный блок» (Silent Operation™) снижает уровень шума наружного блока на 3 дБ и экономит до 7 % электроэнергии

- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Home Leave Operation™)
- Возможность работы в составе мультисистемы
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м (для классов 25, 35) и 30 м и 20 м (для класса 50)



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FLXS25B	FLXS35B	FLXS50B	FLXS60B
Холодопроизводительность		Мин.-ном.-макс.	кВт	1.3-2.5-3.0	1.4-3.5-3.8	0.90-4.90-5.30	Применять только для Multi систем. Технические характеристики MXS-E см. на стр. 60, RMXS-E см. на стр. 62
Теплопроизводительность		Мин.-ном.-макс.	кВт	1.3-3.4-4.5	1.4-4.5-5.0	0.90-6.10-7.50	
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин.-ном.-макс.	кВт	0.30-0.78-0.96	0.30-1.16-1.27	0.45-1.72-1.95	
	Нагрев	Мин.-ном.-макс.	кВт	0.29-1.0-1.50	0.31-1.25-1.86	0.31-1.82-3.54	
Энергоэффективность		Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		3.21 / A	3.02 / B	2.85 / C	
		Коэффициент COP (нагрев) / Класс		3.40 / B	3.21 / C	3.35 / C	
Годовое энергопотребление			кВт·ч	390	580	860	См. MXS-E, RMXS-E
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	7.6 / * / *	8.6 / * / *	11.4 / 8.5 / 7.5	
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	9.2 / * / *	9.8 / * / *	12.1 / 7.5 / 6.8	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	дБА	37 / 31 / 28	38 / 32 / 29	47 / 39 / 36	
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	дБА	37 / 31 / 29	39 / 33 / 30	46 / 35 / 33	
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м		20 / 15	20 / 15	30 / 20	
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	490 x 1050 x 200			490 x 1050 x 200
Вес			кг	16			17
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	25	35	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXS25D	RXS35D	RXS50E	4MXS68,80/5MXS90E/RMXS112,140,160E
Размеры		(В x Ш x Г)	мм	550 x 765 x 285		735 x 825 x 300	Технические характеристики MXS-E см. на стр. 60, RMXS-E см. на стр. 62
Вес			кг	30	32	49	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	46 / 43	47 / 44	47 / *	
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	47 / 44	48 / 45	48 / *	
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-10~46		-10~46	
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-15~20		-15~18	
Хладагент				R410A		R410A	
Электропитание (VM)			V	1~, 220-240 В, 50 Гц		1~, 220-240 В, 50 Гц	

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. на стр. 67)							
Внутренний блок			у.е.	750	850	1500	1650
Наружный блок			у.е.	980	1300	1950	См. MXS-E на стр. 60, RMXS-E на стр. 62
ИТОГО			у.е.	1730	2150	3450	

* Информация на момент публикации отсутствует.