



Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры настенного типа FTKS-C/RKS-D, FTXS-C/RXC-D





FTKS-C / RKS-D FTXS-C / RXS-D

Кондиционеры настенного типа 20, 25, 35

R-410A



FTKS20,25,35C



RKS20,25,35D



- Обтекаемая поверхность лицевой панели
- Датчик наличия движения «Умный глаз» (Intelligent Eye™) экономит до 30 % электроэнергии
- Сдвоенные заслонки (Dual Flaps) с режимом Autoswing
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА, а наружного блока – до 43 дБА (Quiet and Silent Operation)

- Режим повышенной производительности (Powerful)
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Home Leave Operation™)
- Возможность работы в составе мультисистемы
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м



INVERTER

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTXS20C	FTXS25C	FTXS35C	FTKS20C	FTKS25C	FTKS35C
Холодопроизводительность	Мин-ном-макс	кВт	1.3-2.0-2.6	1.3-2.5-3.0	1.4-3.4-3.8	1.3-2.0-2.6	1.3-2.5-3.0	1.4-3.4-3.8
Теплопроизводительность	Мин-ном-макс	кВт	1.3-2.7-4.5	1.3-3.4-4.5	1.4-4.0-5.0	-	-	-
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	0.98	0.98	1.3	0.98	0.98	1.3
	Нагрев	Ном.	1.46	1.46	1.59	-	-	-
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		4.00 / A	3.60 / A	3.21 / A	4.00 / A	3.60 / A	3.21 / A
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс		4.00 / A	3.64 / A	3.42 / A	-	-	-
Годовое энергопотребление		кВт·ч	245	343	523	245	343	523
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	7.7 / 4.2 / 3.6	7.7 / 4.2 / 3.6	7.7 / 4.4 / 3.8	7.7 / 4.2	7.7 / 4.2	7.7 / 4.4
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	7.8 / 5.3 / 4.6	7.8 / 5.3 / 4.6	8.1 / 5.3 / 4.6	-	-	-
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	38 / 25 / 22	38 / 25 / 22	39 / 26 / 23	38 / 25 / 22	38 / 25 / 22	39 / 26 / 23
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	38 / 28 / 25	38 / 28 / 25	39 / 29 / 26	-	-	-
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	20 / 15	20 / 15	20 / 15	20 / 15	20 / 15	20 / 15
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)	мм	273 x 784 x 195			273 x 784 x 195		
Вес		кг	7.5			7.5		
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	20	25	30	20	25	30

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXS20D	RXS25D	RXS35D	RKS20D	RKS25D	RKS35D
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)	мм	550 x 765 x 285			550 x 765 x 285		
Вес		кг	30		32	30		32
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	46 / 43	46 / 43	47 / 44	46 / 43	46 / 43	47 / 44
	Нагрев	Макс. / мин.	47 / 44	47 / 44	48 / 45	-	-	-
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.			-10-46		
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.			-15-20		
Хладагент			R410A			R410A		
Электропитание (V)		V	1-, 220-240 В, 50 Гц			1-, 220-240 В, 50 Гц		

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. стр. 67)								
Внутренний блок	у.е.	450	500	550	400	450	500	
Наружный блок	у.е.	980	980	1300	950	950	1150	
ИТОГО	у.е.	1430*	1480*	1850*	1350*	1400*	1650*	

*Примечание: данная комплектация поставляется до 31.03.06.