



Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры настенного типа FTKS-C/RKH-C, FTXS-C/RXH-C



FTKS-C / RKH-C FTXS-C / RXH-C

Кондиционеры настенного типа

20, 25, 35



(опция)**

R-410A



FTXS20,25,35C



RXH20,25,35C



- Обтекаемая поверхность лицевой панели
- Датчик наличия движения «Умный глаз» (Intelligent Eye™) экономит до 30 % электроэнергии
- Сдвоенные заслонки (Dual Flaps) с режимом Autoswing
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА, а наружного блока – до 43 дБА (Quiet and Silent Operation)

- Режим повышенной производительности (Powerful)
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Home Leave Operation™)
- Возможность работы в составе мультисистемы
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплит-системы – расстояние 15 м и перепад высот 15 м



ВНУТРЕННИЙ БЛОК				ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ			ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ		
				FTXS20C	FTXS25C	FTXS35C	FTKS20C	FTKS25C	FTKS35C
Холодопроизводительность	Мин-ном-макс	кВт		1.3-2.0-2.6	1.3-2.5-3.0	1.4-3.15-3.8	1.3-2.0-2.6	1.3-2.25-3.0	1.4-3.15-3.8
Теплопроизводительность	Мин-ном-макс	кВт		1.3-2.6-4.0	1.3-2.85-4.5	1.4-3.6-5.	-	-	-
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин-ном-макс	кВт	0.43-0.62-0.945	0.43-0.7-1.2	0.46-1.045-1.425	0.43-0.62-0.945	0.43-0.7-1.2	0.46-1.045-1.425
	Нагрев	Мин-ном-макс	кВт	0.35-0.76-1.31	0.35-0.835-1.61	0.405-1.055-1.9	-	-	-
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс			3.23 / A	3.21 / A	3.01 / B	3.23 / A	3.21 / A	3.01 / A
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс			3.42 / A	3.41 / B	3.41 / B	-	-	-
Годовое энергопотребление		кВт·ч		310	350	522.5	310	350	522.5
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	7.7 / 4.2 / 3.6	7.7 / 4.2 / 3.6	7.7 / 4.4 / 3.8	7.7 / 4.2 / 3.6	7.7 / 4.2 / 3.6	7.7 / 7.4 / 3.8
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	7.8 / 5.3 / 4.6	7.8 / 5.3 / 4.6	8.1 / 5.3 / 4.6	-	-	-
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	дБА	38 / 25 / 22	38 / 25 / 22	39 / 26 / 23	38 / 25 / 22	38 / 25 / 22	39 / 26 / 23
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	дБА	38 / 28 / 25	38 / 28 / 25	39 / 29 / 26	-	-	-
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м		15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15	15 / 15
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)			273 x 784 x 195			273 x 784 x 195		
Вес				7.5			7.5		
Для помещения площадью (ориентировочно)	м²			20	25	30	20	25	30

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXH20C	RXH25C	RXH35C	RKH20C	RKH25C	RKH35C
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)			560 x 695 x 265			560 x 695 x 265		
Вес	кг			31			31		
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	46 / *	46 / *	48 / *	46 / *	46 / *	48 / *
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	47 / *	47 / *	48 / *	-	-	-
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	10-46			10-46		
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-10-20			-		
Хладагент				R410A			R410A		
Электроснабжение (V)	В			1~, 220-240 В, 50 Гц			1~, 220-240 В, 50 Гц		

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. стр. 67)

Внутренний блок	у.е.	450	500	550	400	450	500
Наружный блок	у.е.	850	850	1050	750	800	950
ИТОГО	у.е.	1300	1350	1600	1150	1250	1450

* Информация на момент публикации отсутствует.

** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США, оплата производится по курсу ЦБ РФ.