



Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры настенного типа FTXD-B/RXD-B





FTXD-B / RXD-B

Кондиционеры настенного типа 50, 60, 71

R-22

FTXD50,60,71B

RXD50,60,71B



- Обтекаемая поверхность лицевой панели
- Датчик наличия движения «Умный глаз» (Intelligent Eye™) экономит до 30 % электроэнергии
- Объемный воздушный поток (3D Flow) с режимом Autoswing
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет
- Малошумный внутренний блок (уровень шума от 30 дБА)

- Режим «Бесшумный наружный блок» (Outdoor Unit Silent Operation™) снижает уровень шума на 3 дБ и экономит до 7 % электроэнергии
- Режим повышенной производительности (Powerful)
- Автоматический выбор режима (Auto)
- Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Home Leave Operation™)
- Максимальные расстояние и перепад высот между блоками – 30 м и 20 м (соответственно)



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXD50B	FTXD60B	FTXD71B
Холодопроизводительность		Мин.-ном.-макс.	кВт	0.9-5.2-5.9	0.9-6.2-7.6	0.9-7.1-8.0
Теплопроизводительность		Мин.-ном.-макс.	кВт	0.9-6.5-8.0	0.9-7.2-9.0	0.9-8.5-9.7
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин.-ном.-макс.	кВт	0.45-1.6-2.3	0.45-1.84-2.8	0.45-2.6-3.35
	Нагрев	Мин.-ном.-макс.	кВт	0.45-1.84-2.8	0.45-2.12-3.23	0.45-2.58-3.49
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс			3.25 / A	2.95 / C	2.73 / D
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс			3.53 / B	3.4 / B	3.29 / C
Годовое энергопотребление			кВт·ч	830	1060	1265
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	16.8 / 11.8 / 10.4	17.5 / 12.2 / 10.8	18.3 / 12.7 / 11.3
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	17.5 / 12.5 / 11	18.7 / 13.6 / 11.8	19.8 / 14.4 / 12.6
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	дБА	44 / 35 / 32	45 / 36 / 33	46 / 37 / 34
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	дБА	42 / 33 / 30	44 / 35 / 32	46 / 37 / 34
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	30 / 20	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб		мм	6.4 / 12.7	6.4 / 15.9	9.5 / 15.9
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	290 x 1050 x 238		
Вес			кг	12		
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	50	60	70

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXD50B	RXD60B	RXD71B
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	735 x 825 x 300		
Вес			кг	49	55	57
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	47 / 44	49 / 46	52 / 49
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	48 / 45	49 / 46	52 / 49
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-5~46		
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-15~18		
Хладагент				R22		
Электропитание (VM)			В	1~, 220-240 В, 50 Гц		

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. на стр. 67)						
Внутренний блок		у.е.		900	1050	1250
Наружный блок		у.е.		2100	2650	3250
ИТОГО		у.е.		3000	3700	4500