



Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры настенного типа FTXE-B/RXE-B





FTXE-B / RXE-B

Кондиционеры настенного типа 25, 35

R-22



- Обтекаемая поверхность лицевой панели
- Датчик наличия движения «Умный глаз» (Intelligent Eye™) экономит до 30 % электроэнергии
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет
- Малозумный внутренний блок (уровень шума от 27 дБА)
- Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Home Leave Operation™)
- Режим повышенной производительности (Powerful)

- Автоматический выбор режима (Auto)
- Сдвоенные заслонки (Dual Flaps) с режимом Autoswing
- Возможность работы в составе мультисистемы
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплит-системы – расстояние 25 м и перепад высот 15 м



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXE25B	FTXE35B
Холодопроизводительность		Мин-ном-макс	кВт	1.3-2.54-3.0	1.4-3.6-3.8
Теплопроизводительность		Мин-ном-макс	кВт	1.3-3.4-4.0	1.4-4.2-5.1
Потребляемая мощность	Охлаждение	Мин-ном-макс	кВт	0.43-0.9-1.25	0.5-1.36-1.72
	Нагрев	Мин-ном-макс	кВт	0.35-1.1-1.35	0.405-1.34-1.9
Энергоэффективность		Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		2.82 / C	2.65 / D
		Коэффициент COP (нагрев) / Класс		3.09 / D	3.13 / D
Годовое энергопотребление			кВт·ч	445	560
Расход воздуха	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	7.8 / 5.0 / 4.3	7.7 / 4.9 / 4.4
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	8.1 / 5.1 / 4.3	8.1 / 5.1 / 4.4
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / сред. / мин.	дБА	37 / 30 / 27	38 / 32 / 29
	Нагрев	Макс. / сред. / мин.	дБА	37 / 30 / 27	38 / 31 / 28
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м		15 / 15	15 / 15
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	273 x 784 x 195	
Вес			кг	7.5	
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²		25	35

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXE25B	RXE35B
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	560 x 695 x 265	
Вес			кг	31	32
Уровень звукового давления	Охлаждение	Максимальный	дБА	47 / 45	48 / 46
	Нагрев	Максимальный	дБА	48 / 46	49 / 47
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	10-46	
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-10-15	
Хладагент				R22	
Электропитание (V)			V	1~, 220-240 В, 50 Гц	

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. стр. 67)

Внутренний блок	у.е.	500	550
Наружный блок	у.е.	850	1050
ИТОГО	у.е.	1350	1600

Основная единица (у.е.) эквивалентна доллару США, оплата производится по курсу ЦБ РФ.