



Кондиционеры *DAIKIN*

Кондиционеры напольного типа Daikin FVKS-B/RKS-D,E, FVKS-B/RN-E





FVKS-B / RKS-D, E FVKS-B / RN-E

Кондиционеры напольного типа
25, 35, 50

R-410A



FVKS25,35B



RKS25,35D/E



- Вариантность монтажа в интерьере: напольное и подвесное (до 0,5 м от пола) размещение
- Одно- или двухпоточное воздухораспределение (2-way blow)
- Режим «Бесшумный внутренний блок» (Indoor Unit Quiet Operation™) обеспечивает уровень шума от 23 дБА
- Режим повышенной производительности (Powerful)
- Режим «Бесшумный наружный блок» (Silent Operation™) снижает уровень шума наружного блока на 3 дБ и экономит до 7 % электроэнергии

- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией
- Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Home Leave Operation™)
- Возможность работы в составе мультисистемы
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы – 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплит-системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м (для классов 25, 35) и 30 м и 20 м (для класса 50)



			ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ			ON / OFF
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FVKS25B	FVKS35B	FVKS50B	FVKS50B
Холодопроизводительность	Мин.-ном.-макс.	кВт	1.3-2.5-3.0	1.4-3.5-3.8	0.90-4.80-5.30	4.80 (ном.)
Потребляемая мощность	Мин.-ном.-макс.	кВт	0.30-0.70-0.92	0.30-1.09-1.25	0.45-1.70-2.35	1.70 (ном.)
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		3.57 / A	3.21 / A	2.82 / C	2.82 / C
Годовое энергопотребление		кВт·ч	350	545	850	850
Расход воздуха	Макс. / сред. / мин.	м³ / мин	8.1 / * / *	8.3 / * / *	10.8 / 7.7 / 6.7	10.8 / 7.7 / 6.7
Уровень звукового давления	Макс. / сред. / мин.	дБА	38 / 26 / 23	39 / 27 / 24	44 / 36 / 33	44 / 36 / 33
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	20 / 15	20 / 15	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габаритные размеры	(В x Ш x Г)	мм	600 x 650 x 195			600 x 650 x 195
Вес		кг	13			13
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	20	25	50	50

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RKS25D	RKS35D	RKS50E	RN50E
Размеры	(В x Ш x Г)	мм	550 x 765 x 285		735 x 825 x 300	735 x 825 x 300
Вес		кг	30	32	49	49
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	46 / 43	47 / 44	47 / *	47 / *
Диапазон рабочих температур	от - до	°C, сух. терм.	-10-46		-10 (-15") -46	-10-46
Хладагент			R410A		R410A	R410A
Электропитание (VM)		В	1~, 220-240 В, 50 Гц		1~, 220-240 В, 50 Гц	1~, 220-240 В, 50 Гц

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. на стр. 67)						
Внутренний блок	у.е.		900	1000	1850	1850
Наружный блок	у.е.		950	1150	1750	1050
ИТОГО	у.е.		1850	2150	3600	2900

* Информация на момент публикации отсутствует.

** В случае установки переключателя на наружном блоке возможно расширить диапазон рабочих температур до -15 °C

Условная единица (у.е.) эквивалентна доллару США, оплата производится по курсу ЦБ РФ.