



Кондиционеры *DAIKIN*

Мультисистемы Daikin MXS-D/E, MXD-B, MKS-E



Мультисистемы MXS-D/E, MXD-B охлаждение/нагрев

MKS-E

только охлаждение

R-410A

R-22

В мультисистеме к одному наружному блоку производительностью от 5,2 до 9,4 кВт подключают от 2 до 5 внутренних блоков класса Split и SKY, которые могут быть разного типа, производительности и установлены в разных помещениях. Одновременно они работают только в одном режиме – охлаждения или нагрева, но в каждом помещении можно задать и поддерживать своё значение температуры.



5MKS90E

Хладагент: **R410A**



NEW

МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА				ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ					ОХЛАЖДЕНИЕ
				2MXS52E	3MXS52E	4MXS68E	4MXS80D/E	5MXS90E	5MKS90E
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	5.2	5.2	6.8	8.0	9.0	9.0
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	6.8	6.8	8.6	9.6	*	-
Потребляемая мощность	Охлаждение	Номинальная	кВт	*	*	*	*	*	*
	Нагрев	Номинальная	кВт	*	*	*	*	*	*
Количество подключаемых внутренних блоков				2	3	4	4	5	5
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	735 x 936 x 300			770 x 900 x 320		770 x 900 x 320
Вес			кг	55	55	59	66	68	68
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	46 / 43	46 / 43	48 / *	48 / 43	52/47	48 / 45
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	47 / 44	47 / 44	49 / *	49 / 45	52/48	-
Трубопровод хладагента	длина:	общая / до вн. блока	м	45 / 25	45 / 25	60 / 25	70 / 25	* / 25	70 / 25
	перепад высот	между вн. и нар.	м	15	15	15	15	15	15
	между блоками	между внутренними	м	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	диаметр труб	жидкость / газ	мм	6.4 x 3 / 9.5 x 2; 12.7 x 1	6.4 x 3 / 9.5 x 2; 12.7 x 1	6.4 x 4 / 9.5 x 2; 12.7 x 2	6.4 x 4 / 9.5 x 2; 12.7 x 1 / 15.9 x 1	*	*
	Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм. -10~46					-10~46
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-15~-15.5					-
Хладагент				R410A					R410A
Электропитание (VM)				1~, 220-240 В, 50 Гц					1~, 220-240 В, 50 Гц

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. на стр. 67)

Наружный блок	у.е.	2500	2700	3200	3500	4000	3900
---------------	------	------	------	------	------	------	------

Хладагент: **R22**



МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА				ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ				
				4MXD80B				
Холодопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВт	1.9~8.0~9.2				
Теплопроизводительность		Мин.~ном.~макс.	кВт	2.3~9.6~10.7				
Потребляемая мощность	Охлаждение	Номинальная	кВт	3				
	Нагрев	Номинальная	кВт	2.6				
Количество подключаемых внутренних блоков				4				
Габаритные размеры		(В x Ш x Г)	мм	908 x 900 x 30				
Вес			кг	73				
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБА	48 / *				
	Нагрев	Макс. / мин.	дБА	49 / *				
Трубопровод хладагента	длина:	общая / до вн. блока	м	70 / 25				
	перепад высот	между вн. и нар.	м	15				
	между блоками	между внутренними	м	7.5				
	диаметр труб	жидкость / газ	мм	3 x 6.4; 1 x 9.5 / 1 x 9.5; 1 x 12.7; 2 x 15.9				
	Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм. -10~46				
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-15~-15.5				
Хладагент				R22				
Электропитание (VM)				1~, 220-240 В, 50 Гц				

ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ (см. прим. на стр. 67)

Наружный блок	у.е.	3500
---------------	------	------

* Информация на момент публикации отсутствует.



ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ	Розничная цена, у.е.		
	за блок	за комплект	пульт
ХЛАДАГЕНТ R410A			
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА			
FTXG25E	700		в комплекте
FTXG35E	800		в комплекте
CTXG50E	1650		в комплекте
FTXS20D	450		в комплекте
FTXS25D	500		в комплекте
FTXS35D	550		в комплекте
FTXS50D	1200		в комплекте
FTXS50E	1200		в комплекте
FTXS60E	1300		в комплекте
FTXS71E	1350		в комплекте
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА			
FLXS25B	750		в комплекте
FLXS35B	850		в комплекте
FLXS50B	1500		в комплекте
FLXS60B	1650		в комплекте
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНОГО ТИПА			
FVXS25B	1000		в комплекте
FVXS35B	1100		в комплекте
FVXS50B	2050		в комплекте
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА			
FDBQ25B	700		BRC1D52 100
FDXS25E	750		в комплекте
FDXS35E	850		в комплекте
FDXS50C	950		в комплекте
FDXS60C	1050		в комплекте
FBQ35B	1300		
FBQ50B	1550		BRC1D52 100
FBQ60B	1600		(проводной)
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАСЕТНОГО ТИПА (600 x 600)			
FFQ25B	950		
BYFQ60B	530	1480	BRC1D52 (проводной) 100
FFQ35B	950		
BYFQ60B	530	1480	
FFQ50B	1200		
BYFQ60B	530	1730	BRC7E530 200
FFQ60B	1250		
BYFQ60B	530	1780	(инфракрасный)
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАСЕТНОГО ТИПА			
FCQ35B	950		
BVC125K	530	1480	BRC1D52 (проводной) 100
FCQ50B	1200		
BVC125K	530	1730	BRC7C512 170
FCQ60B	1250		
BVC125K	530	1780	(инфракрасный)
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА			
FHQ35B	1150		BRC1D52 100
FHQ50B	1350		BRC7E63 300
FHQ60B	1400		

Примечание: FTXS50E не может быть подключен к 4MXS80D.

ХЛАДАГЕНТ R22

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА			
FTXE25B	500		в комплекте
FTXE35B	550		в комплекте

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ	Розничная цена, у.е.		
	за блок	за комплект	пульт
ХЛАДАГЕНТ R410A			
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА			
FTKS20D	400		в комплекте
FTKS25D	450		в комплекте
FTKS35D	500		в комплекте
FTKS50D	1250		в комплекте
FTKS50E	1250		в комплекте
FTKS60E	1400		в комплекте
FTKS71E	1500		в комплекте
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА			
FLKS25B	700		в комплекте
FLKS35B	750		в комплекте
FLKS50B	1350		в комплекте
FLKS60B	1500		в комплекте
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНОГО ТИПА			
FVKS25B	900		в комплекте
FVKS35B	1000		в комплекте
FVKS50B	1850		в комплекте
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА			
FDBQ25B	700		BRC1D52 100
FDKS25E	700		в комплекте
FDKS35E	800		в комплекте
FDKS50C	900		в комплекте
FDKS60C	1000		в комплекте
FBQ35B	1300		
FBQ50B	1550		BRC1D52 100
FBQ60B	1600		(проводной)
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАСЕТНОГО ТИПА (600 x 600)			
FFQ25B	950		
BYFQ60B	530	1480	BRC1D52 (проводной) 100
FFQ35B	950		
BYFQ60B	530	1480	
FFQ50B	1200		
BYFQ60B	530	1730	BRC7E530 200
FFQ60B	1250		
BYFQ60B	530	1780	(инфракрасный)
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАСЕТНОГО ТИПА			
FCQ35B	950		
BVC125K	530	1480	BRC1D52 (проводной) 100
FCQ50B	1200		
BVC125K	530	1730	BRC7C512 170
FCQ60B	1250		
BVC125K	530	1780	(инфракрасный)
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА			
FHQ35B	1150		BRC1D52 100
FHQ50B	1350		BRC7E63 300
FHQ60B	1400		

Примечание: Производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе.
Цены на доп. оборудование см. на стр. 67.