

Кондиционеры KENTATSU

Крышные кондиционеры KRR



Крышные кондиционеры



-  KRR220CFDN3
-  KRR280CFDN3
-  KRR420CFDN3
-  KRR560CFDN3

Крышный кондиционер из модельного ряда KRR представляет собой моноблок, который монтируется на крыше здания или на раме возле здания. В первом случае воздух из кондиционера подаётся в помещение по воздуховодам вертикально вниз, во втором – горизонтально. Направление подачи можно изменить перестановкой вентилятора. Ременный привод вентилятора позволяет откорректировать воздухопроизводительность в соответствии с расходными характеристиками присоединяемых воздуховодов.

Крышный кондиционер KRR призван охлаждать воздух в режимах полного притока свежего воздуха, а также полной или

частичной рециркуляции. Для работы в режиме частичной рециркуляции необходимо разместить перед кондиционером камеру смешения, в которую поступает воздух из помещения и свежий воздух. Соотношение их объёмов регулируют воздушными клапанами с электроприводом. В отдельных случаях для более эффективного смешения может понадобиться дополнительный вытяжной вентилятор.

Кондиционер поставляется полностью заправленным фреоном и маслом, что значительно сокращает время монтажа и пуска в эксплуатацию.

только охлаждение

Основные достоинства крышных кондиционеров KRR:

- Подача и вытяжка воздуха по воздуховодам
- Направление подачи воздуха в помещение можно выбрать при монтаже – горизонтально или вертикально вниз
- Располагается за пределами интерьера помещения – видны только воздушные решетки
- Удобная замена воздухоочистительного фильтра
- Возможность регулирования воздухопроизводительности в процессе наладки
- Высокая надёжность и экономичность при эксплуатации
- Полностью заправлены фреоном и маслом

МОДЕЛЬ			KRR220CFDN3	KRR280CFDN3	KRR420CFDN3	KRR560CFDN3
Производительность	кВт	Охлаждение	22	28	42	56
Электропитание	В, Гц, Ф	Трёхфазное	380, 50, 3	380, 50, 3	380, 50, 3	380, 50, 3
Потребляемая мощность	кВт	-	7	8	14	18.2
Ток	А	Рабочий	12	16	24	32.8
		Max	25	25	50	50
Энергоэффективность (EER)	-	-	3.14	3.50	3	3.08
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Средн. значение	3500	4000	7000	9100
Расход воздуха	м³/ч	Конденсатор	8000	9600	16000	19200
		Испаритель	4200	5400	7800	11000
Интенсивность осушки воздуха	л/ч	Средн. значение	17.6	22.4	33.6	44.8
Уровень шума	дБА	-	60	60	61	62
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	мм	-	1026x738x1700	1026x738x1700	1400x980x2135	1900x1500x1945
Вес	кг	-	280	310	565	800
Цена блока	у.е.		7320	7650	22000	*

* цену следует уточнить у продавца
См. также «Общие справочные сведения» на странице 52.

Опубликовано TopClimat

www.daichi.ru