

Кондиционеры KENTATSU

Мультисистема K2(3)MRA



Мультисистема



Наружные блоки:

- ❁ K2MRA60HFAN1
- ❁ K3MRA75HFAN1
- ❁ K3MRA90HFAN1

Внутренние блоки:

Настенные

- ❁ KMGA25HFAN1
- ❁ KMGA30HFAN1

Канальные:

- ❁ KMKA25HFAN1
- ❁ KMKA30HFAN1

Кассетные:

- ❁ KMVA25HFAN1
- ❁ KMVA30HFAN1

Возможные комбинации производительности внутренних блоков в мультисистеме

индекс производительности внутреннего блока	Модель наружного блока		
	K2MRA60HFAN1	K3MRA75HFAN1	K3MRA90HFAN1
25	X	XXX	XX
30	X	-	X

В мультисистеме к одному наружному блоку производительностью от 6.1 кВт до 8.7 кВт подключают либо 2, либо 3 внутренних блока одного или различного типа, производительности, которые обычно устанавливают в разных помещениях. Одновременно блоки могут работать только в одном режиме – охлаждения или нагрева, но в каждом помещении можно задавать и поддерживать своё значение температуры.

R410A

охлаждение / нагрев



НАРУЖНЫЙ БЛОК			K2MRA60HFAN1	K3MRA75HFAN1	K3MRA90HFAN1
Производительность	кВт	Охлаждение	6.1	7.8	8.7
		Нагрев	7	8.8	10
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	0.84+1.15	1.6+0.95	1.8+1.1
		Нагрев	0.84+1.15	1.6+0.95	1.8+1.05
Энергоэффективность	-	Охлаждение (EER)	2.6	2.61	2.6
		Нагрев (COP)	3	2.88	3
Уровень шума	дБА	-	56	58	58
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	мм	-	895x655x345	860x830x330	860x830x330
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.35 +6.35	6.35 +6.35 +6.35	6.35 +6.35 +6.35
		Диаметр для газа	9.53 +12.7	9.53 +9.53 +9.35	12.7 9.35 +9.35
	м	Наибольшая длина трассы	15	15	15
		Перепад между блоками	5	5	5
Цена блока	у.е.		1460	1990	2115

			НАСТЕННЫЕ		КАНАЛЬНЫЕ		КАССЕТНЫЕ	
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			KMGA25HFAN1	KMGA30HFAN1	KMKA25HFAN1	KMKA30HFAN1	KMVA25HFAN1	KMVA30HFAN1
Производительность	кВт	Охлаждение	2.6	3.5	2.6	3.5	2.6	3.5
		Нагрев	3.2	3.8	3.2	3.8	3.2	3.8
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Вт	Охлаждение	39.5	44	39.5	44	39.5	44
		Нагрев	39.5	44	39.5	44	39.5	44
Расход воздуха	м³/ч	-	520	560	550	580	600	680
Интенсивность осушки	л/ч	Среднее значение	2.1	2.8	2.1	2.8	2.1	2.8
Уровень шума	дБА	-	30	31	34	35	35	35
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	мм	-	750x250x188	815x280x195	955x210x385	955x210x385	580x254x580	580x254x580
		Панель	-	-	-	-	650x30x650	650x30x650
Вес	кг	Внутренний блок	8.5	10.5	15	15	21	21
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Диаметр для газа	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53
Цена комплекта	у.е.	С пультом управления	245	260	*	*	*	*

* цену следует уточнить у продавца
См. также «Общие справочные сведения» на странице 52.

Опубликовано TopClimat

www.daichi.ru

37